

**NaanDan Droppslang PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,1L/h 50cm svart
300m type Amnon PC CNL
(7020699)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Amnon PC CNL
Material	PE
Filtrering	130 mikron
Filtrering	120 mesh
Öppningstryck	1 bar
Tryck	4 bar
Rek. tryck	1 - 4 bar
Flow	1,1 L/h
Storlek	20 mm
Längd	300 m
Inner Ø	17,6 mm
Max längd	440 m
Avstånd	50 cm
Vägg tjocklek	47 mil
Vägg tjocklek	1,2 mm

PRODUKTINFORMATION

Den platta spridaren Amnon CNL (kompenserad ej läckande) förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 1,0 bar.

Stängningstryck: 0,2 bar.

Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: idealisk för pulsbevattning av grödor som växer i påsar med jordlösa medier så som jordgubbar.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>