

**Profec Torr vattenmätare
nylon 1" utvändig gänga 16bar
0,1A DN20 24V svart CE/MID
MD-AP type Nylon multi jet
horisontal med puls möjlighet
(7025225)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	Nylon multi jet
-----	-----------------

Material	nylon
----------	-------

Godkännande	CE/MID
-------------	--------

Modell	MD-AP
--------	-------

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Puls option	10 L
-------------	------

Typ	horisontal med puls möjlighet
-----	-------------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Volt	24V
------	-----

Tryck	16 bar
-------	--------

Max temp.	50 °C
-----------	-------

Dn	3/4 Inch
----	----------

Storlek	1"
---------	----

Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /h
--------------------	---------------------

Längd	190 mm
-------	--------

DN	20
----	----

Bredd	99 mm
-------	-------

Diameter	3/4 "
----------	-------

DIMENSIONER

H	106 mm
---	--------

Installationslängd	190
--------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Den här vattenmätaren uppfyller standarden ISO 4064-2005 och EN 14154. Nylonvattenmätaren levereras med plastkopplingar. Nylonhöljet förbättrar kemisk resistens och ökar pris/kvalitetsförhållandet.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>