

Rovatti Flerstegs pump gjutjärn DN65 x DN50 DIN fläns 400VAC grön type ME 15KV65- 22/4 (7024348)



rovatti pompe

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grön
------	------

Material	gjutjärn
----------	----------

Axel	stål
------	------

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Volt	400VAC
------	--------

Tryck	50
-------	----

Sug	65
-----	----

Typ	ME 15KV65-22/4
-----	----------------

Uteffekt	15 Hk
----------	-------

Material impeller 1	mässing
---------------------	---------

MWC	134 m
-----	-------

Storlek	DN65 x DN50
---------	-------------

Effekt	11 kW
--------	-------

Antal impeller	4
----------------	---

Max flow rate	36 m ³ /h
---------------	----------------------

Effektivitet	68,2 %
--------------	--------

DIMENSIONER

Cb-1 100 mm

Cb-2 340 mm

Cl-1 190 mm

Cr-1 190 mm

G 225 mm

G2 225



L 1165 mm

Lb 655 mm

O 18 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm



PRODUKTINFORMATION

ME (Europa) vertikal typ är en högeffektiv pump.

Inloppet är inte på samma nivå som utloppet tack vare enkla väggen i pumpkroppen vilket gör den prismässigt mer konkurrenskraftig. Den här typen kan inte levereras med ett in- och utlopp i samma nivå, för mer information hänvisas till de horisontella Europa typerna med samma kapacitet.

Lattyflon-packboxen är idealisk för installationer med smutsigt vatten eftersom problem inte kan uppstå mittemot den mekaniska tätningen med packboxen, där sand annars kan skada tätningen. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den alltid läcker för att hålla den smord och sval.

ME (Europa) vertikala pumpar kan också levereras med valfri mekanisk tätning för rent vatten, vänligen kontakta oss för mer information.

Inga motflänsar levereras med dessa typer, för motflänskit, ta kontakt med oss.

ME (Europa) vertikala pumpar kan tillhandahålla ett brett tryckområde som gör att den lämpad för olika installationer av medel- och högtryck vid bevattning med högre kapacitet än med Compact ME-typerna.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>