

Värmeväxlare rostfritt stål 316 utvändig gänga x invändig gänga HF 75 (0891982)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

Exteriörfärg	svart
--------------	-------

WorkingPressureSecondarySystem	8
--------------------------------	---

Anslutning	utvändig gänga x invändig gänga
------------	---------------------------------

Tryck primärt system	30 bar
----------------------	--------

Modell	HF 75
--------	-------

Effekt kW/h vid $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75 kWh
---	--------

Primärt flödes system	60 L/min
-----------------------	----------

Sekondärt flödes system	300 L/min
-------------------------	-----------

Storlek sekundärt system	2 "
--------------------------	-----


Storlek primärt system	1 "
------------------------	-----

DIMENSIONER

A	702 mm
---	--------

B	129 mm
---	--------

C	532 mm
---	--------



PRODUKTINFORMATION

Hi-Flow är en väl beprövad värmeväxlare med effektiv värmeöverföringsförmåga. Det är avsett för pooler och andra tillämpningar som kräver hög kapacitet tillsammans med ett lågtrycksfall. Alla modeller kan installeras tillsammans med värmepannor, värmepumpar, solpaneler eller andra värmekällor. Dessa värmeväxlare är lätta och kompakta. Det använda materialet - syrafast rostfritt stål AISI 316 - väljs med avseende på arbetsförhållanden där det finns risk för korrosion. Justerbara beslag i rostfritt stål ingår. Lämplig för klorbaserade pooler. Endast för horisontell montering.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>