

NaanDan Droppslang PE 20 mm x 1,2 mm 0,95L/h 20cm svart 300m type PC Max inline (7040225)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	PC Max inline
-----	---------------

Material	PE
----------	----

Öppningstryck	1.0 bar
---------------	---------

Rek. tryck	0.5 - 3.5 bar
------------	---------------

Flow	0,95 L/h
------	----------

Storlek	20 mm
---------	-------

Längd	300 m
-------	-------

Inner Ø	17,6 mm
---------	---------

Avstånd	20 cm
---------	-------

Vägg tjocklek	40 mil
---------------	--------

Vägg tjocklek	1,2 mm
---------------	--------

PRODUKTINFORMATION

Naan PC (tryckkompenserade) spridare med 2 utloppshål ger dropplinjen ytterligare motstånd mot rekylering och tilltäppning.

Arbetsstryckområde: 0,5 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal sidolängd med 0 % lutning.

Genererad den: 08/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>