


**PSH Kommersiell poolpump
PP/GF30 75 mm limsockel
5,4/3,1A 230/400VAC svart
type Maxi-20T IE3 2HK
(7039027)**



 P S H

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Pump body	PP/GF30
Material impeller 1	PPO-GF30
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	limsockel
Max temperatur	40 °C
Bredd	232 mm
Höjd	325 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Maxi-20T IE3
Kapacitet	4,5 - 44,7 m ³ /h
Uteffekt	2 Hk
MWC	16 m

Storlek 75 mm




Längd 719 mm

Volt 230/400VAC

Vikt 19.6 kg

Effekt 1.5 kW

Ampere 5,4/3,1 A



PRODUKTINFORMATION

Maxi-pumparna är idealiska pumpar för medelstora kommersiella pooler.

Funktioner:

- Själv sugande upp till 2 mwh
- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt förordning (EU) 2019/1781
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F

- Skyddsklass: IP55-klassning
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Målning av motor genom katafores
- Max temperatur: 40°C

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>