

**Vattenmätare, våt mässing 2
1/2" utvändig gänga 16bar
15m³/h DN50 mässing KIWA
type DS78TBR horisontal med
puls möjlighet (7025260)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	mässing
------	---------

Typ	DS78TBR
-----	---------

Material	mässing
----------	---------

Godkännande	KIWA
-------------	------

Modell	
--------	--

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Puls option	10 L
-------------	------

Typ	horisontal med puls möjlighet
-----	-------------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0001
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryck	16 bar
-------	--------

IP värde	IP54
----------	------

Max temp.	50 °C
-----------	-------

Kapacitet Qmax	30 m ³ /h
----------------	----------------------

Kapacitet Qn	15 m ³ /h
--------------	----------------------

Dn	2 Inch
----	--------

Storlek	2 1/2"
---------	--------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
--------------------	------------------------

Längd	300 mm
-------	--------

DN	50
----	----

Bredd	110 mm
-------	--------

Diameter	2 "
----------	-----

DIMENSIONER

H	145 mm
---	--------

Installationslängd	444
--------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Leverans utan kopplingar.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

