

# Hunter Automation field server grå type FS 3000 (7038558)



**Hunter®**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Tjocklek	68 mm
Höjd	102 mm
Typ	FS 3000

## PRODUKTINFORMATION

Hunter FS-3000 och FS-1000 fältserverar ansluter bevattningssystem till en konfigurerbar gateway för byggnad och industriautomation. Integratörer kan enkelt koppla bevattningskontroll från Hunter ACC2- och ICC2-styrenheter till nätverk i kommersiella byggnader, industrianläggningar och smarta städer. Båda modellerna ger fullständig och direkt tillgång till alla kontrollkommandon och rapporter i BACnet, Modbus, RESTful API och många andra typer av automationsnätverk. Eftersom de inte kräver en internetanslutning tillåter de integratörer att skapa personliga kommandon och interaktioner inom sina egna anpassade kontrollpaneler. Hunter Field Servers är designade för att ansluta till Hunter A2CLAN- eller LANKIT-moduler, eller A2C-WIFI- eller WIFIKIT-modulerna för trådlös 2,4 GHz-drift.

**Genererad den: 09/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>