

PSH Poolpump polypropylene
2" invändig gänga 8,9A
230VAC svart type ND.2 28M
(7032226)



 **P S H**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Pump body	PP/GF30
Material impeller 1	noryl
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	40 °C
Bredd	220 mm
Höjd	288 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	ND.2 28M
Kapacitet	35 m ³ /h
Uteffekt	2 Hk
MWC	18 m

Storlek 2"





Längd 581 mm

Volt 230VAC

Vikt 19 kg

Effekt 1.5 kW

Ampere 8,9 A



PRODUKTINFORMATION

Det är en mycket pålitlig, självsugande poolpump för din pool som har kombinerats med hög korrosionsbeständiga material och hög kvalitet i tillverkningen.

Funktioner:

- Anslutning: Invändig gänga
- Självsugande upp till 4mwh
- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten upp till 3,5 % (35gr/l)
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt standard IEC 60034-30-1.
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F
- Skydd: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm med möjlighet till 60Hz
- Maximal vattentemperatur: 40°C
- Utbytbar med PSH ND1-pump

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>